DC:T070202

RN:02

تاریخ تهیه :

جدول نگهداری، انبارش و بسته بندی ورق های وارده به پایانه

نوع محصول	کاربری	شماره استاندارد					نوع بسته بندی									شرایط انبارش						تجهیزات بارگیری ، تخلیه ، انبارش و حمل				
		ISIRI	EN	ASTM	JIS	DEN	کویل /بندیل	وزنی / طولی	تعداد تسمه در محیط و شعاع	تعداد تسمه در طول و عرض	لایه محافظ سطح	لایه محافظ لبه ها	محافظ لبه ها	پالت چوبی	فضای باز	فضای مسقف	تعداد در ارتفاع(کویل)	ارتفاع مجاز (بندیل)	جهت انبارش	مدت نگهداری	لیفتراک	زنجیر / کمربند	چهار تراش و دنده پنج	چادر/ کاور
ورق سردنوردیده	بدنه اتومبیل، لوازم خانگی، رادیاتور	5723	10130	A366-A619-A620	G314-SPCC-SPCD-SPCE	26231	کویل	کمتراز 10تن	5*3	_	کاغذ ضد آب با پلاستیک	مقوا	طوق	در صورت نیاز	√	√	3	2متر	افقی	6ماه	√	√	√	√
ورق سردنوردیده							بندیل	عرض کمتر از 200		2*3	کاغذ ضد آب با پلاستیک	_	محافظ Uشکل با نبشی	در صورت نیاز	√	√	10	2متر	افقی	6ماه	√	_	√	√
ورق سردنوردیده							بندیل	عرض بزرگتراز 2000	_	2*3	کاغذ ضد آب با پلاستیک	_	نبشی	در صورت نیاز	√	√	8	2متر	افقی	6ماه	√	_	_	√
اسید شویی	کشتی، ساختمانی، اتومبیل، لوله	_	_			3131	کویل	_	6*3	_	کاغذ ضد آب با پلاستیک	مقوای ضدآب	طوق	_	√	√	3	2متر	افقی	6ماه	√	√	√	√
گرم	کشتی، نوردمجدد وشاسی خودرو	3693	_	A569-A621-A283	SPHC-SPHD-SPHD	1614-17102	کویل	عرض کمتر از 2000	5*2	_	دولایه کاغذ ضدآب	_	طوق	در صورت نیاز	√	√	3	2متر	_	6ماه	√	√	√	√
گرم							بندیل	کمتراز4تن	_	3*2	دولایه کاغذ ضدآب		نبشی	_	√	√	10	2متر	افقی	6ماه	√	_	√	√
گرم							بندیل	بین 4تا7 تن	_	6*4	دولایه کاغذ ضدآب		نبشی		√	√	10	2متر	افقی	6ماه	√	_	√	√
گالوانیزه	کشتی، معمولی		10142	A526-A528	SGCC-SGCD	_	کویل	کمتراز 10تن	4*2	_	یک لایه کاغذ ضدآب	مقوا	طوق	_	√	√	3	2متر	افقی	_	√	√	√	_
رنگی	ساختمان پانل	_	_	1493	G330	_	کویل	کمتراز 10تن	6*2	_	یک لایه کاغذ ضدآب	_	طوق	_	√	√	2	2متر	افقی	_	√	√	√	_

نام و امضای تهیه کننده :

تاریخ و امضاء :

نام و امضای تایید کننده :

تاریخ و امضاء :

نام و امضای تصویب کننده :

تاریخ و امضاء :